









# Прайс-лист

## ООО "Экосфера"

Цены указаны на 17.09.2018

4. СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ (АРМСТРОНГ)							
№	Артикул	Наименование		Технические характеристики	База	ДИЛЕР	Дистрибьютор
УЛЬТРАТОНКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ (АРМСТРОНГ)							
1	SP-PL600 40W/4000K	Ультратонкий светодиодный светильник SP-PL600 40W/4000K, Спутник		Габаритные размеры: 595 x 595 x 8 мм / вес нетто: 1,7 кг / потребляемая мощность: 40 Вт / входное напряжение: AC 170-250 В, 50/60 Гц / цветовая температура: 4000K / световой поток: 3000 Лм / индекс цветопередачи: Ra>80 / коэффициент пульсации: <1% / cos φ >0,9 / угол свечения: 180° / отсутствие пульсации (мерцания) / класс защиты от поражения электрическим током: 1 / класс пылевлагозащиты: IP20 / материал: металл/пластик / цвет корпуса: белый / блок питания (драйвер) в комплекте	1 132,74	849,56	807,08
2	SP-PL600 40W/6500K	Ультратонкий светодиодный светильник SP-PL600 40W/6500K, Спутник		Габаритные размеры: 595 x 595 x 8 мм / вес нетто: 1,7 кг / потребляемая мощность: 40 Вт / входное напряжение: AC 170-250 В, 50/60 Гц / цветовая температура: 6500K / световой поток: 3200 Лм / индекс цветопередачи: Ra>80 / коэффициент пульсации: <1% / cos φ >0,9 / угол свечения: 180° / отсутствие пульсации (мерцания) / класс защиты от поражения электрическим током: 1 / класс пылевлагозащиты: IP20 / материал: металл/пластик / цвет корпуса: белый / блок питания (драйвер) в комплекте	1 132,74	849,56	807,08
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ (АРМСТРОНГ)							
3	SP-PLT600 36W/4000K Opal	Универсальный светодиодный светильник SP-PLT600 36W/4000K Opal, Спутник		Габаритные размеры: 595 x 595 x 19 мм / вес: 1,9 кг / потребляемая мощность: 36 Вт / входное напряжение: AC 85-265 В, 50/60 Гц / вид рассеивателя: опал / цветовая температура: 4000K / световой поток: 2600 Лм / индекс цветопередачи: Ra>80 / коэффициент пульсации: <1% / cos φ >0,9 / угол свечения: 140° / отсутствие пульсации (мерцания) / класс защиты от поражения электрическим током: 1 / класс пылевлагозащиты: IP20 / срок службы: 50 000 ч / блок питания (драйвер) в комплекте	722,68	542,01	514,91
4	SP-PLT600 36W/4000K PRIZM	Универсальный светодиодный светильник SP-PLT600 36W/4000K PRIZM, Спутник		Габаритные размеры: 595 x 595 x 19 мм / вес: 1,9 кг / потребляемая мощность: 36 Вт / входное напряжение: AC 85-265 В, 50/60 Гц / вид рассеивателя: призма / цветовая температура: 4000K / световой поток: 3000 Лм / индекс цветопередачи: Ra>80 / коэффициент пульсации: <1% / cos φ >0,9 / угол свечения: 140° / отсутствие пульсации (мерцания) / класс защиты от поражения электрическим током: 1 / класс пылевлагозащиты: IP20 / срок службы: 50 000 ч / блок питания (драйвер) в комплекте	722,68	542,01	514,91
5	SP-PLT600 36W/6500K PRIZM	Универсальный светодиодный светильник SP-PLT600 36W/6500K PRIZM, Спутник		Габаритные размеры: 595 x 595 x 19 мм / вес: 1,9 кг / потребляемая мощность: 36 Вт / входное напряжение: AC 85-265 В, 50/60 Гц / вид рассеивателя: призма / цветовая температура: 6500K / световой поток: 3000 Лм / индекс цветопередачи: Ra>80 / коэффициент пульсации: <1% / cos φ >0,9 / угол свечения: 140° / отсутствие пульсации (мерцания) / класс защиты от поражения электрическим током: 1 / класс пылевлагозащиты: IP20 / срок службы: 50 000 ч / блок питания (драйвер) в комплекте	722,68	542,01	514,91
6	SP-PLT600 36W/6500K Opal	Универсальный светодиодный светильник SP-PLT600 36W/6500K Opal, Спутник		Габаритные размеры: 595 x 595 x 19 мм / вес: 1,9 кг / потребляемая мощность: 36 Вт / входное напряжение: AC 85-265 В, 50/60 Гц / вид рассеивателя: опал / цветовая температура: 6500K / световой поток: 2600 Лм / индекс цветопередачи: Ra>80 / коэффициент пульсации: <1% / cos φ >0,9 / угол свечения: 140° / отсутствие пульсации (мерцания) / класс защиты от поражения электрическим током: 1 / класс пылевлагозащиты: IP20 / срок службы: 50 000 ч / блок питания (драйвер) в комплекте	722,68	542,01	514,91
7	SP-PLT600 36W/6500K Opal	Универсальный светодиодный светильник SP-PLT600 36W/6500K Opal, Спутник, Не годеи		Габаритные размеры: 595 x 595 x 19 мм / вес: 1,9 кг / потребляемая мощность: 36 Вт / входное напряжение: AC 85-265 В, 50/60 Гц / вид рассеивателя: опал / цветовая температура: 6500K / световой поток: 2600 Лм / индекс цветопередачи: Ra>80 / коэффициент пульсации: <1% / cos φ >0,9 / угол свечения: 140° / отсутствие пульсации (мерцания) / класс защиты от поражения электрическим током: 1 / класс пылевлагозащиты: IP20 / срок службы: 50 000 ч / блок питания (драйвер) в комплекте			
6. СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ							
№	Артикул	Наименование		Технические характеристики	База	ДИЛЕР	Дистрибьютор
8	SP-PDU D85W/500mm	Светодиодный светильник SP-PDU D85W/500mm, Спутник			2 251,00	1 688,25	1 603,84
9	SP-PDU G85W/500mm	Светодиодный светильник SP-PDU G85W/500mm, Спутник			2 296,00	1 722,00	1 635,90
10	SP-PDU V85W/500mm	Светодиодный светильник SP-PDU V85W/500mm, Спутник			2 148,00	1 611,00	1 530,45
7. ТОЧЕЧНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ							
№	Артикул	Наименование		Технические характеристики	База	ДИЛЕР	Дистрибьютор
GX53							
11	GX53 White	Светильник потолочный встраиваемый GX53, цвет: белый, Спутник		Тип цоколя: GX53 / тип используемых ламп: GX53 светодиодные и КЛЛ / входное напряжение: AC 220 В, 50-60 Гц / монтажное отверстие: 90 мм / габаритные размеры: 106 x 38 мм / класс защиты от поражения электрическим током: II / IP20 / материал корпуса: металл / индивидуальная цветная коробка	80,85	60,64	57,61






































60	GX70 Chrome	Светильник потолочный встраиваемый GX70, цвет: хром, Спутник		Габаритные размеры: 151 x 53 мм, монтажное отверстие: 114 мм, входное напряжение: AC 220 В, 50/60 Гц, тип используемых ламп: GX70 светодиодные и КЛЛ, материал корпуса: металл. Количество в упаковке: 1/10/20	126,91	95,18	49,90
<b>8. СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ SP-PSL (IP65)</b>							
№	Артикул	Наименование		Технические характеристики	База	ДИЛЕР	Дистрибьютор
86	SP-PSL SLIM 36W/6500K	Светильник светодиодный SP-PSL SLIM 36W/6500K, Спутник		Потребляемая мощность: 36Вт / световой поток: 3000 Лм / цветовая температура: 6500К / индекс цветопередачи: Ra>75 / коэффициент мощности (cos) >0,75 / коэффициент пульсации: <5% / угол свечения: 120° / отсутствие пульсации (мерцания) / входное напряжение: AC 170-250 В, 50/60 Гц / класс защиты от поражения электрическим током: 1 / класс пылевлагозащиты: IP65 / отсутствие пульсации (мерцания) / материал корпуса светильника: металл, пластик / срок службы светодиодов: 30 000 ч / габаритные размеры: 1200 x 53 x 28 мм	729,75	547,31	519,94
<b>9. СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ SP-LPO (аналог ЛПО)</b>							
№	Артикул	Наименование		Технические характеристики	База	ДИЛЕР	Дистрибьютор
87	SP-LPO SLIM 20W/4000K	Светильник светодиодный SP-LPO SLIM 20W/4000K, Спутник		Потребляемая мощность: 20Вт / световой поток: 1560 Лм / цветовая температура: 4000К / индекс цветопередачи: Ra>75 / коэффициент мощности (cos) >0,75 / коэффициент пульсации: <5% / угол свечения: 180° / тип светодиодов: SMD2835 / отсутствие пульсации (мерцания) / входное напряжение: AC 180-265 В, 50/60 Гц / класс защиты от поражения электрическим током: 1 / класс пылевлагозащиты: IP40 / материал корпуса светильника: металл, пластик / срок службы светодиодов: 30 000 ч / габаритные размеры: 600 x 75 x 23,5 мм	416,60	312,45	296,83
88	SP-LPO SLIM 20W/6500K	Светильник светодиодный SP-LPO SLIM 20W/6500K, Спутник		Потребляемая мощность: 20Вт / световой поток: 1600 Лм / цветовая температура: 6500К / индекс цветопередачи: Ra>75 / коэффициент мощности (cos) >0,75 / коэффициент пульсации: <5% / угол свечения: 180° / тип светодиодов: SMD2835 / отсутствие пульсации (мерцания) / входное напряжение: AC 180-265 В, 50/60 Гц / класс защиты от поражения электрическим током: 1 / класс пылевлагозащиты: IP40 / материал корпуса светильника: металл, пластик / срок службы светодиодов: 30 000 ч / габаритные размеры: 600 x 75 x 23,5 мм	416,60	312,45	296,83
89	SP-LPO SLIM 36W/4000K	Светильник светодиодный SP-LPO SLIM 36W/4000K, Спутник		Потребляемая мощность: 36Вт / световой поток: 2800 Лм / цветовая температура: 4000К / индекс цветопередачи: Ra>75 / коэффициент мощности (cos) >0,75 / коэффициент пульсации: <5% / угол свечения: 180° / тип светодиодов: SMD2835 / отсутствие пульсации (мерцания) / входное напряжение: AC 180-265 В, 50/60 Гц / класс защиты от поражения электрическим током: 1 / класс пылевлагозащиты: IP40 / материал корпуса светильника: металл, пластик / срок службы светодиодов: 30 000 ч / габаритные размеры: 1200 x 75 x 23,5 мм	597,28	447,96	425,56
90	SP-LPO SLIM 36W/6500K	Светильник светодиодный SP-LPO SLIM 36W/6500K, Спутник		Потребляемая мощность: 36Вт / световой поток: 3000 Лм / цветовая температура: 6500К / индекс цветопередачи: Ra>75 / коэффициент мощности (cos) >0,75 / коэффициент пульсации: <5% / угол свечения: 180° / тип светодиодов: SMD2835 / отсутствие пульсации (мерцания) / входное напряжение: AC 180-265 В, 50/60 Гц / класс защиты от поражения электрическим током: 1 / класс пылевлагозащиты: IP40 / материал корпуса светильника: металл, пластик / срок службы светодиодов: 30 000 ч / габаритные размеры: 1200 x 75 x 23,5 мм	597,28	447,96	425,56
<b>10. СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ SP-T5</b>							
№	Артикул	Наименование		Технические характеристики	База	ДИЛЕР	Дистрибьютор
91	SP-T5 12W/4000K	Светильник светодиодный SP-T5 12W/4000K, Спутник		Потребляемая мощность: 12Вт / световой поток: 960 Лм / цветовая температура: 4000К / индекс цветопередачи: >75 / коэффициент мощности (cos) >0,8 / коэффициент пульсации: <5% / угол свечения: 120° / тип светодиодов: SMD2835 / отсутствие пульсации (мерцания) / входное напряжение: AC 170-250 В, 50/60 Гц / класс защиты от поражения электрическим током: 1 / класс пылевлагозащиты: IP40 / материал корпуса светильника: металл, пластик / материал рассеивателя: матовый поликарбонат / тип выключателя: переключатель ВКЛ/ВЫКЛ / срок службы светодиодов: 30 000 ч / габаритные размеры: 870 x 22 x 36 мм / комплектность: светильник светодиодный - 1 шт., сетевой шнур с вилкой (1м) - 1 шт., коннектор для	306,50	262,32	249,20
92	SP-T5 16W/4000K	Светильник светодиодный SP-T5 16W/4000K, Спутник		Потребляемая мощность: 16Вт / световой поток: 1280 Лм / цветовая температура: 4000К / индекс цветопередачи: >75 / коэффициент мощности (cos) >0,8 / коэффициент пульсации: <5% / угол свечения: 120° / тип светодиодов: SMD2835 / отсутствие пульсации (мерцания) / входное напряжение: AC 170-250 В, 50/60 Гц / класс защиты от поражения электрическим током: 1 / класс пылевлагозащиты: IP40 / материал корпуса светильника: металл, пластик / материал рассеивателя: матовый поликарбонат / тип выключателя: переключатель ВКЛ/ВЫКЛ / срок службы светодиодов: 30 000 ч / габаритные размеры: 1170 x 22 x 36 мм / комплектность: светильник светодиодный - 1 шт., сетевой шнур с вилкой (1м) - 1 шт., коннектор для	402,00	329,04	312,59
93	SP-T5 8W/4000K	Светильник светодиодный SP-T5 8W/4000K, Спутник		Потребляемая мощность: 8Вт / световой поток: 640 Лм / цветовая температура: 4000К / индекс цветопередачи: >75 / коэффициент мощности (cos) >0,8 / коэффициент пульсации: <5% / угол свечения: 120° / тип светодиодов: SMD2835 / отсутствие пульсации (мерцания) / входное напряжение: AC 170-250 В, 50/60 Гц / класс защиты от поражения электрическим током: 1 / класс пылевлагозащиты: IP40 / материал корпуса светильника: металл, пластик / материал рассеивателя: матовый поликарбонат / тип выключателя: переключатель ВКЛ/ВЫКЛ / срок службы светодиодов: 30 000 ч / габаритные размеры: 570 x 22 x 36 мм / комплектность: светильник светодиодный - 1 шт., сетевой шнур с вилкой (1м) - 1 шт., коннектор для	272,27	221,18	210,12
<b>12. СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ</b>							
№	Артикул	Наименование		Технические характеристики	База	ДИЛЕР	Дистрибьютор
94	SP-518 1,8м	Сетевой фильтр-удлиннитель SP-518 1,8м, Спутник		Трёхжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, заземление, номинальное напряжение: 220 В, рабочая частота: 50-60 Гц, сила тока: 10 А, макс. мощность нагрузки: 2200 Вт (2,2 кВт), 5 гнезд, длина кабеля: 1,8 м, материал: пластик ABS, индивидуальная цветная коробка	285,05	213,79	203,10

96	SP-530 3м	Сетевой фильтр-удлинитель SP-530 3м, Спутник		Трёхжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, заземление, номинальное напряжение: 220 В, рабочая частота: 50-60 Гц, сила тока: 10 А, макс. мощность нагрузки: 2200 W (2,2 кВт), 5 гнезд, длина кабеля: 3 м, материал: пластик ABS, индивидуальная цветная коробка	337,92	253,44	240,77	
98	SP-545 4,5м	Сетевой фильтр-удлинитель SP-545 4,5м, Спутник		Трёхжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, заземление, номинальное напряжение: 220 В, рабочая частота: 50-60 Гц, сила тока: 10 А, макс. мощность нагрузки: 2200 W (2,2 кВт), 5 гнезд, длина кабеля: 4,5 м, материал: пластик ABS, индивидуальная цветная коробка	384,20	288,15	273,74	
100	SP-618 1,8м	Сетевой фильтр-удлинитель SP-618 1,8м, Спутник		Трёхжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, заземление, номинальное напряжение: 220 В, рабочая частота: 50-60 Гц, сила тока: 10 А, макс. мощность нагрузки: 2200 W (2,2 кВт), 6 гнезд, длина кабеля: 1,8 м, материал: пластик ABS, индивидуальная цветная коробка	308,66	231,50	219,93	
101	SP-630 3м	Сетевой фильтр-удлинитель SP-630 3м, Спутник		Трёхжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, заземление, номинальное напряжение: 220 В, рабочая частота: 50-60 Гц, сила тока: 10 А, макс. мощность нагрузки: 2200 W (2,2 кВт), 6 гнезд, длина кабеля: 3 м, материал: пластик ABS, индивидуальная цветная коробка	359,15	269,36	255,89	
102	SP-645 4,5м	Сетевой фильтр-удлинитель SP-645 4,5м, Спутник		Трёхжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, заземление, номинальное напряжение: 220 В, рабочая частота: 50-60 Гц, сила тока: 10 А, макс. мощность нагрузки: 2200 W (2,2 кВт), 6 гнезд, длина кабеля: 4,5 м, материал: пластик ABS, индивидуальная цветная коробка	409,95	307,46	292,09	
<b>13. СЕТЕВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ</b>								
№	Артикул	Наименование	Технические характеристики			База	ДИЛЕР	Дистрибьютор
<b>12.1. Серия S</b>								
103	S-303 1,8м	Сетевой удлинитель S-303 1,8м, Спутник		Сила тока: 16 А, макс. мощность нагрузки: 3500 W (3,5 кВт), трёхжильный кабель ПВС, сечение 1,5 мм2, вилка евро двухполюсная с двойным заземляющим контактом, тумблер питания со световой индикацией, номинальное напряжение: 220 В, рабочая частота: 50-60 Гц, 3 гнезда, длина кабеля: 1,8 м, материал: пластик ABS, индивидуальная упаковка.	298,37	223,78	212,59	
104	S-303 3м	Сетевой удлинитель S-303 3м, Спутник		Сила тока: 16 А, макс. мощность нагрузки: 3500 W (3,5 кВт), трёхжильный кабель ПВС, сечение 1,5 мм2, вилка евро двухполюсная с двойным заземляющим контактом, тумблер питания со световой индикацией, номинальное напряжение: 220 В, рабочая частота: 50-60 Гц, 3 гнезда, длина кабеля: 3 м, материал: пластик ABS, индивидуальная упаковка.	339,58	254,69	241,96	
105	S-303 5м	Сетевой удлинитель S-303 5м, Спутник		Сила тока: 16 А, макс. мощность нагрузки: 3500 W (3,5 кВт), трёхжильный кабель ПВС, сечение 1,5 мм2, вилка евро двухполюсная с двойным заземляющим контактом, тумблер питания со световой индикацией, номинальное напряжение: 220 В, рабочая частота: 50-60 Гц, 3 гнезда, длина кабеля: 5 м, материал: пластик ABS, индивидуальная упаковка.	404,93	303,70	288,52	
<b>12.2. Серия ВК</b>								
106	ВК-303 1,8м	Сетевой удлинитель ВК-303 1,8м, Спутник		Трёхжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, вилка евро двухполюсная с двойным заземляющим контактом, тумблер питания со световой индикацией, номинальное напряжение: 220 В, рабочая частота: 50-60 Гц, сила тока: 10 А, макс. мощность нагрузки: 2200 W (2,2 кВт), 3 гнезда, длина кабеля: 1,8 м, материал: пластик, индивидуальная упаковка: пакет.	188,32	141,24	134,18	
108	ВК-303 3м	Сетевой удлинитель ВК-303 3м, Спутник		Трёхжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, вилка евро двухполюсная с двойным заземляющим контактом, тумблер питания со световой индикацией, номинальное напряжение: 220 В, рабочая частота: 50-60 Гц, сила тока: 10 А, макс. мощность нагрузки: 2200 W (2,2 кВт), 3 гнезда, длина кабеля: 3 м, материал: пластик, индивидуальная упаковка: пакет.	240,24	180,18	171,17	
109	ВК-303 5м	Сетевой удлинитель ВК-303 5м, Спутник		Трёхжильный кабель ПВС, сечение 0,75 мм2, вилка евро двухполюсная с двойным заземляющим контактом, тумблер питания со световой индикацией, номинальное напряжение: 220 В, рабочая частота: 50-60 Гц, сила тока: 10 А, макс. мощность нагрузки: 2200 W (2,2 кВт), 3 гнезда, длина кабеля: 5 м, материал: пластик, индивидуальная упаковка: пакет.	302,45	226,84	215,50	
<b>12.3. Серия УК</b>								

110	УК-203 1,8м	Сетевой удлинитель УК-203 1,8м, Спутник		Двужильный кабель ПВХ, сечение 0,75 мм2, номинальное напряжение: 220 В, рабочая частота: 50-60 Гц, сила тока: 10 А, макс. мощность нагрузки: 2200 W (2,2 кВт), 3 гнезда, длина кабеля: 1,8 м, материал: пластик, индивидуальная упаковка: пакет.	125,06	93,80	89,11
112	УК-203 3м	Сетевой удлинитель УК-203 3м, Спутник		Двужильный кабель ПВХ, сечение 0,75 мм2, номинальное напряжение: 220 В, рабочая частота: 50-60 Гц, сила тока: 10 А, макс. мощность нагрузки: 2200 W (2,2 кВт), 3 гнезда, длина кабеля: 3 м, материал: пластик, индивидуальная упаковка: пакет.	165,26	123,95	117,75
113	УК-203 5м	Сетевой удлинитель УК-203 5м, Спутник		Двужильный кабель ПВХ, сечение 0,75 мм2, номинальное напряжение: 220 В, рабочая частота: 50-60 Гц, сила тока: 10 А, макс. мощность нагрузки: 2200 W (2,2 кВт), 3 гнезда, длина кабеля: 5 м, материал: пластик, индивидуальная упаковка: пакет.	202,37	151,78	144,19
114	УК-303 1,8м	Сетевой удлинитель УК-303 1,8м, Спутник		Трёхжильный кабель ПВХ, сечение 0,75 мм2, вилка евро двухполюсная с двойным заземляющим контактом, номинальное напряжение: 220 В, рабочая частота: 50-60 Гц, сила тока: 10 А, макс. мощность нагрузки: 2200 W (2,2 кВт), 3 гнезда, длина кабеля: 1,8 м, материал: пластик, индивидуальная упаковка: пакет.	156,48	117,36	111,49
115	УК-303 3м	Сетевой удлинитель УК-303 3м, Спутник		Трёхжильный кабель ПВХ, сечение 0,75 мм2, вилка евро двухполюсная с двойным заземляющим контактом, номинальное напряжение: 220 В, рабочая частота: 50-60 Гц, сила тока: 10 А, макс. мощность нагрузки: 2200 W (2,2 кВт), 3 гнезда, длина кабеля: 3 м, материал: пластик, индивидуальная упаковка: пакет.	199,95	149,96	142,46
116	УК-303 5м	Сетевой удлинитель УК-303 5м, Спутник		Трёхжильный кабель ПВХ, сечение 0,75 мм2, вилка евро двухполюсная с двойным заземляющим контактом, номинальное напряжение: 220 В, рабочая частота: 50-60 Гц, сила тока: 10 А, макс. мощность нагрузки: 2200 W (2,2 кВт), 3 гнезда, длина кабеля: 5 м, материал: пластик, индивидуальная упаковка: пакет.	249,10	186,83	177,49
12.4. Серия УСК							
117	УСК 2*1.0/20м	Удлинитель на катушке УСК 2*1.0 мм/20м, Спутник		Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 10А, макс. допустимая мощность нагрузки: 2200Вт (2,2 кВт), двужильный кабель ПВХ, сечение 2 x 1,0 мм2, длина шнура: 20м, заземляющий контакт: нет, кол-во гнезд: 4, материал: пластик ABS, IP20, индивидуальная упаковка.	1 220,90	915,68	869,90
118	УСК 2*1.0/30м	Удлинитель на катушке УСК 2*1.0 мм/30м, Спутник		Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 10А, макс. допустимая мощность нагрузки: 2200Вт (2,2 кВт), двужильный кабель ПВХ, сечение 2 x 1,0 мм2, длина шнура: 30м, заземляющий контакт: нет, кол-во гнезд: 4, материал: пластик ABS, IP20, индивидуальная упаковка.	1 426,95	1 070,21	1 016,70
119	УСК 2*1.0/50м	Удлинитель на катушке УСК 2*1.0 мм/50м, Спутник		Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 10А, макс. допустимая мощность нагрузки: 2200Вт (2,2 кВт), двужильный кабель ПВХ, сечение 2 x 1,0 мм2, длина шнура: 50м, заземляющий контакт: нет, кол-во гнезд: 4, материал: пластик ABS, IP20, индивидуальная упаковка.	1 887,60	1 415,70	1 344,92
120	УСК 3*1.5/20м	Удлинитель на катушке УСК 3*1.5 мм/20м э/к, Спутник		Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 16А, макс. допустимая мощность нагрузки: 3500Вт (3,5 кВт), трёхжильный кабель ПВХ, сечение 3 x 1,5 мм2, длина шнура: 20м, заземляющий контакт: да, кол-во гнезд: 4, материал: пластик ABS, IP20, индивидуальная упаковка.	1 432,60	1 074,45	1 020,73
121	УСК 3*1.5/30м	Удлинитель на катушке УСК 3*1.5 мм/30м э/к, Спутник		Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 16А, макс. допустимая мощность нагрузки: 3500Вт (3,5 кВт), трёхжильный кабель ПВХ, сечение 3 x 1,5 мм2, длина шнура: 30м, заземляющий контакт: да, кол-во гнезд: 4, материал: пластик ABS, IP20, индивидуальная упаковка.	1 749,10	1 311,83	1 246,24
122	УСК 3*1.5/50м	Удлинитель на катушке УСК 3*1.5 мм/50м э/к, Спутник		Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 16А, макс. допустимая мощность нагрузки: 3500Вт (3,5 кВт), трёхжильный кабель ПВХ, сечение 3 x 1,5 мм2, длина шнура: 50м, заземляющий контакт: да, кол-во гнезд: 4, материал: пластик ABS, IP20, индивидуальная упаковка.	2 471,90	1 853,93	1 761,23
12.5. Серия УР							



123	УР 2*1.0/10м	Удлинитель-рулетка УР 2*1.0 мм/10м, Спутник		Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 10А, макс. допустимая мощность нагрузки: 2200Вт (2,2 кВт), двухжильный кабель ПВС, сечение 2 x 1,0 мм2, длина шнура: 10м, заземляющий контакт: нет, кол-во гнезд: 4, материал: пластик ABS, IP20, индивидуальная упаковка.	576,80	432,60	410,97
124	УР 3*1.5/10м	Удлинитель-рулетка УР 3*1.5 мм/10м з/к, Спутник		Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 16А, макс. допустимая мощность нагрузки: 3500Вт (3,5 кВт), трёхжильный кабель ПВС, сечение 3 x 1,5 мм2, длина шнура: 10м, заземляющий контакт: да, кол-во гнезд: 4, материал: пластик ABS, IP20, индивидуальная упаковка.	677,90	508,43	483,01
<b>12.6. Серия УСШ</b>							
125	УСШ 2*1.0/10м	Удлинитель-шнур УСШ 2*1.0 мм/10м, Спутник		Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 10А, макс. допустимая мощность нагрузки: 2200Вт (2,2 кВт), двухжильный кабель ПВС, сечение 2 x 1,0 мм2, длина шнура: 10м, заземляющий контакт: нет, кол-во гнезд: 1, материал: пластик ABS, IP20, индивидуальная упаковка.	308,95	231,71	220,12
126	УСШ 2*1.0/20м	Удлинитель-шнур УСШ 2*1.0 мм/20м, Спутник		Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 10А, макс. допустимая мощность нагрузки: 2200Вт (2,2 кВт), двухжильный кабель ПВС, сечение 2 x 1,0 мм2, длина шнура: 20м, заземляющий контакт: нет, кол-во гнезд: 1, материал: пластик ABS, IP20, индивидуальная упаковка.	532,10	399,08	379,13
127	УСШ 3*1.5/10м	Удлинитель-шнур УСШ 3*1.5 мм/10м з/к, Спутник		Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 16А, макс. допустимая мощность нагрузки: 3500Вт (3,5 кВт), трёхжильный кабель ПВС, сечение 3 x 1,5 мм2, длина шнура: 10м, заземляющий контакт: да, кол-во гнезд: 1, материал: пластик ABS, IP20, индивидуальная упаковка.	438,20	328,65	312,22
128	УСШ 3*1.5/20м	Удлинитель-шнур УСШ 3*1.5 мм/20м з/к, Спутник		Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 16А, макс. допустимая мощность нагрузки: 3500Вт (3,5 кВт), трёхжильный кабель ПВС, сечение 3 x 1,5 мм2, длина шнура: 20м, заземляющий контакт: да, кол-во гнезд: 1, материал: пластик ABS, IP20, индивидуальная упаковка.	801,70	601,28	571,22
<b>12.7. Серия УСР</b>							
129	УСР 2*1.0/10м	Удлинитель на рамке УСР 2*1.0 мм/10м, Спутник		Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 10А, макс. допустимая мощность нагрузки: 2200Вт (2,2 кВт), двухжильный кабель ПВС, сечение 2 x 1,0 мм2, длина шнура: 10м, заземляющий контакт: нет, кол-во гнезд: 1, материал: пластик, IP20, индивидуальная упаковка.	389,50	292,13	277,52
130	УСР 2*1.0/20м	Удлинитель на рамке УСР 2*1.0 мм/20м, Спутник		Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 10А, макс. допустимая мощность нагрузки: 2200Вт (2,2 кВт), двухжильный кабель ПВС, сечение 2 x 1,0 мм2, длина шнура: 20м, заземляющий контакт: нет, кол-во гнезд: 1, материал: пластик, IP20, индивидуальная упаковка.	584,30	438,23	416,32
131	УСР 2*1.0/30м	Удлинитель на рамке УСР 2*1.0 мм/30м, Спутник		Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 10А, макс. допустимая мощность нагрузки: 2200Вт (2,2 кВт), двухжильный кабель ПВС, сечение 2 x 1,0 мм2, длина шнура: 30м, заземляющий контакт: нет, кол-во гнезд: 1, материал: пластик, IP20, индивидуальная упаковка.	779,10	584,33	555,11
132	УСР 3*1.0/10м	Удлинитель на рамке УСР 3*1.0 мм/10м з/к, Спутник		Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 10А, макс. допустимая мощность нагрузки: 2200Вт (2,2 кВт), трёхжильный кабель ПВС, сечение 3 x 1,0 мм2, длина шнура: 10м, заземляющий контакт: да, кол-во гнезд: 1, материал: пластик, IP20, индивидуальная упаковка.	428,85	321,64	305,56
133	УСР 3*1.0/20м	Удлинитель на рамке УСР 3*1.0 мм/20м з/к, Спутник		Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 10А, макс. допустимая мощность нагрузки: 2200Вт (2,2 кВт), трёхжильный кабель ПВС, сечение 3 x 1,0 мм2, длина шнура: 20м, заземляющий контакт: да, кол-во гнезд: 1, материал: пластик, IP20, индивидуальная упаковка.	662,90	497,18	472,32
134	УСР 3*1.0/30м	Удлинитель на рамке УСР 3*1.0 мм/30м з/к, Спутник		Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 10А, макс. допустимая мощность нагрузки: 2200Вт (2,2 кВт), трёхжильный кабель ПВС, сечение 3 x 1,0 мм2, длина шнура: 30м, заземляющий контакт: да, кол-во гнезд: 1, материал: пластик, IP20, индивидуальная упаковка.	896,95	672,71	639,07

135	УСР 3*1.5/10м	Удлинитель на рамке УСР 3*1.5 мм/10м з/к, Спутник		Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 16А, макс. допустимая мощность нагрузки: 3500Вт (3,5 кВт), трёхжильный кабель ПВС, сечение 3 x 1,5 мм2, длина шнура: 10м, заземляющий контакт: да, кол-во гнезд: 1, материал: пластик, IP20, индивидуальная упаковка.	524,35	393,26	373,60
136	УСР 3*1.5/20м	Удлинитель на рамке УСР 3*1.5 мм/20м з/к, Спутник		Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 16А, макс. допустимая мощность нагрузки: 3500Вт (3,5 кВт), трёхжильный кабель ПВС, сечение 3 x 1,5 мм2, длина шнура: 20м, заземляющий контакт: да, кол-во гнезд: 1, материал: пластик, IP20, индивидуальная упаковка.	857,67	643,25	611,09
137	УСР 3*1.5/30м	Удлинитель на рамке УСР 3*1.5 мм/30м з/к, Спутник		Номинальное напряжение: 220В, частота: 50-60Гц, максимальный ток: 16А, макс. допустимая мощность нагрузки: 3500Вт (3,5 кВт), трёхжильный кабель ПВС, сечение 3 x 1,5 мм2, длина шнура: 30м, заземляющий контакт: да, кол-во гнезд: 1, материал: пластик, IP20, индивидуальная упаковка.	1 217,20	912,90	867,26