

УДЛИНИТЕЛЬ - РУЛЕТКА



220В

16 А

10 А

IP20

Удлинитель-рулетка торговой марки СПУТНИК предназначен для подключения бытовых приборов к электрической сети переменного тока с напряжением 220 В и частотой 50-60 Гц на расстоянии до 10 м от стационарной розетки. Корпус изготовлен из ударопрочного пластика, не поддерживающего горение. Компактные размеры корпуса делают удлинитель незаменимым в эксплуатации. Корпус защищает провод от возможных механических повреждений в промежутках между использованием.

Рабочий температурный режим от 5°C до 30°C.
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20

Срок службы до 5 лет
Гарантийный срок - 12 месяцев



Технические характеристики:

Модель	Длина шнура	Номинальное напряжение	Макс. ток	Количество гнезд	Количество и сечение жил мм²	Тип кабеля	Заземляющий контакт	Макс. мощность нагрузки	Количество в упаковке шт.
УР 2*1.0 мм / 10 м	10 м	220 В	10 А	4	2*1,0	ПВС	нет	2200 W (2,2 кВт)	10
УР 3*1.5 мм / 10 м	10 м	220 В	16 А	4	3*1,5	ПВС	да	3500 W (3,5 кВт)	10

УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ



220В

16 А

10 А

IP20

Удлинитель на катушке торговой марки СПУТНИК предназначен для подключения электроприборов и электроинструментов к электрической сети переменного тока с напряжением 220 В и частотой 50-60 Гц на удаленном расстоянии от стационарной розетки. Удобный вариант для использования в загородном доме, при строительных и ремонтных работах и на производстве.

Конструкция крепления барабана обеспечивает легкость намотки провода любого сечения. Катушка изготовлена из ударопрочного пластика.

Рабочий температурный режим от 5°C до 30°C.

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20

Срок службы до 5 лет

Гарантийный срок - 12 месяцев

Технические характеристики:

Модель	Длина шнура	Номинальное напряжение	Макс. ток	Количество гнезд	Количество и сечение жил мм ²	Тип кабеля	Заземляющий контакт	Макс. мощность нагрузки	Количество в упаковке шт.
УСК 2*1.0 мм/ 20 м	20 м	220 В	10 А	4	2*1,0	ПВС	нет	2200 W (2,2 кВт)	2
УСК 2*1.0 мм/ 30 м	30 м	220 В	10 А	4	2*1,0	ПВС	нет	2200 W (2,2 кВт)	2
УСК 2*1.0 мм/ 50 м	50 м	220 В	10 А	4	2*1,0	ПВС	нет	2200 W (2,2 кВт)	2
УСК 3*1.5 мм/ 20 м	20 м	220 В	16 А	4	3*1,5	ПВС	да	3500 W (3,5 кВт)	2
УСК 3*1.5 мм/ 30 м	30 м	220 В	16 А	4	3*1,5	ПВС	да	3500 W (3,5 кВт)	2
УСК 3*1.5 мм/ 50 м	50 м	220 В	16 А	4	3*1,5	ПВС	да	3500 W (3,5 кВт)	2

УДЛИНИТЕЛЬ-ШНУР

**220В****16 А****10 А**

Удлинитель-шнур торговой марки СПУТНИК предназначен для подключения электроприборов и электроинструментов к электрической сети переменного тока с напряжением 220 В и частотой 50-60 Гц на удаленном расстоянии от стационарной розетки. Удобный вариант для использования в загородном доме, при строительных и ремонтных работах и на производстве.

Рабочий температурный режим от 5°C до 30°C.
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20

Срок службы до 5 лет
Гарантийный срок - 12 месяцев

Технические характеристики:

Модель	Длина	Номиналь- ное напряжение	Макс. ток	Количество гнезд	Количество и сечение жил мм ²	Тип кабеля	Зазем- ляющий контакт	Макс. мощность нагрузки	Количество в упаковке шт.
УСШ 2*1.0 мм/ 10 м	10 м	220 В	10 А	1	2*1,0	ПВС	нет	2200 W (2,2 кВт)	12
УСШ 2*1.0 мм/ 20 м	20 м	220 В	10 А	1	2*1,0	ПВС	нет	2200 W (2,2 кВт)	12
УСШ 3*1.5 мм/ 10 м	10 м	220 В	16 А	1	3*1,5	ПВС	да	3500 W (3,5 кВт)	12
УСШ 3*1.5 мм/ 20 м	20 м	220 В	16 А	1	3*1,5	ПВС	да	3500 W (3,5 кВт)	12

УДЛИНИТЕЛЬ НА РАМКЕ



220В

16 А

10 А

IP20

Удлинитель на рамке торговой марки СПУТНИК предназначен для подключения электроприборов и электроинструментов к электрической сети переменного тока с напряжением 220 В и частотой 50-60 Гц на удаленном расстоянии от стационарной розетки. Удобный вариант для использования в загородном доме, при строительных и ремонтных работах, на строительных площадках, монтажных работах и на производстве.

Сетевой шнур легко и удобно сматывается на прочную пластиковую рамку, которая оснащена ручкой для переноски, что облегчает хранение и транспортировку удлинителя без спутывания

Рабочий температурный режим от 5°C до 30°C.

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20

Срок службы до 5 лет

Гарантийный срок - 12 месяцев

Технические характеристики:

Модель	Длина шнура	Номинальное напряжение	Макс. ток	Количество гнезд	Количество и сечение жил мм²	Тип кабеля	Заземляющий контакт	Макс. мощность нагрузки	Количество в упаковке шт.
УСР 2*1.0 мм/10 м	10 м	220 В	10 А	1	2*1,0	ПВС	нет	2200 W (2,2 кВт)	12
УСР 2*1.0 мм/20 м	20 м	220 В	10 А	1	2*1,0	ПВС	нет	2200 W (2,2 кВт)	8
УСР 2*1.0 мм/30 м	30 м	220 В	10 А	1	2*1,0	ПВС	нет	2200 W (2,2 кВт)	6
УСР 3*1.0 мм/10 м	10 м	220 В	10 А	1	3*1,0	ПВС	да	2200 W (2,2 кВт)	12
УСР 3*1.0 мм/20 м	20 м	220 В	10 А	1	3*1,0	ПВС	да	2200 W (2,2 кВт)	8
УСР 3*1.0 мм/30 м	30 м	220 В	10 А	1	3*1,0	ПВС	да	2200 W (2,2 кВт)	6
УСР 3*1.5 мм/10 м	10 м	220 В	16 А	1	3*1,5	ПВС	да	3500 W (3,5 кВт)	12
УСР 3*1.5 мм/20 м	20 м	220 В	16 А	1	3*1,5	ПВС	да	3500 W (3,5 кВт)	8
УСР 3*1.5 мм/30 м	30 м	220 В	16 А	1	3*1,5	ПВС	да	3500 W (3,5 кВт)	6

НОВИНКА



УК-103

Сетевые удлинители торговой марки СПУТНИК серии Classic используются для подключения к электросети бытовых приборов различного назначения на удаленном расстоянии. Сетевой удлинитель может быть использован для разветвления питания и подключения одного и более потребителей одновременно.

Сетевой удлинитель предназначен для бытового использования внутри помещений (квартира, дача, офис и т.д.) для подключения бытовой техники и отопительных приборов.

Сетевой удлинитель является проводником электрической энергии и требует аккуратного обращения. допустимая максимальная нагрузка (ток) на удлинителе - 6 А 1300 W (1,3 кВт), при номинальном напряжении 220 В.

Сетевой удлинитель состоит из электрической колодки сделанной из пластика, количество гнезд - 3 шт, без заземления, двухжильного кабеля ПВХ сечением 0,75 мм².

Индивидуальная упаковка: пакет
Количество в транспортной упаковке: 20 шт
Срок службы: до 5 лет
Гарантийный срок: 12 месяцев



Модель	Длина шнура	Номинальное напряжение	Макс. ток	Количество гнезд	Количество и сечение жил мм ²	Тип кабеля	Заземляющий контакт	Выключатель	Макс. мощность нагрузки	Количество в упаковке шт.
УК-103 1,5М	1,5 м	220 В	6 А	3	2*0,75	ПВС	нет	нет	1300 W (1,3 кВт)	20
УК-103 3М	3 м	220 В	6 А	3	2*0,75	ПВС	нет	нет	1300 W (1,3 кВт)	20
УК-103 4,5М	4,5 м	220 В	6 А	3	2*0,75	ПВС	нет	нет	1300 W (1,3 кВт)	20
УК-103 7М	7 м	220 В	6 А	3	2*0,75	ПВС	нет	нет	1300 W (1,3 кВт)	20
УК-103 10М	10 м	220 В	6 А	3	2*0,75	ПВС	нет	нет	1300 W (1,3 кВт)	20



Сетевые удлинители СПУТНИК Classic предназначены для бытового использования внутри помещений (квартира, дача, офис и т.д.) для подключения к электросети бытовых приборов различного назначения на удаленном расстоянии. Удлинители могут быть использованы для разветвления питания и подключения одного и более потребителей одновременно. Ассортимент включает в себя большое количество моделей с длиной 1,8, 3 м, 5 м, с тремя гнездами, тумблер питания со световой индикацией, вилку евро, что предоставляет возможность оптимального выбора для конечного потребителя.

Область применения:
для подключения электрических приборов к электрической сети при температуре окружающей среды от 5 до 25°C.

Технические характеристики:

- Корпус из высококачественного пластика
- Тумблер питания со световой индикацией (в зависимости от модели)
- Вилка евро двухполюсная с двойным заземляющим контактом (в зависимости от модели)
- Трехжильный кабель ПВХ
- Сечение 0,75 мм²
- Длина: 1,8 м, 3 и 5 м
- Номинальное напряжение 220 В
- Рабочая частота 50–60 Гц
- Максимальная нагрузка 10А
- Максимально допустимая суммарная мощность нагрузок 2200 W (2,2 кВт)
- Срок службы до 5 лет

Модель	Длина	Напряжение	Сила тока	Количество гнезд	Сечение провода, мм ²	Заземление	Выключатель	Макс. мощность нагрузки	Количество в упаковке, шт.
УК-203 1,8М	1,8 м	220 В	10 А	3	0,75	да	нет	2200 W (2,2 кВт)	20
УК-203 3М	3 м	220 В	10 А	3	0,75	да	нет	2200 W (2,2 кВт)	20
УК-203 5М	5 м	220 В	10 А	3	0,75	да	нет	2200 W (2,2 кВт)	20

УДЛИНИТЕЛИ CLASSIC



Сетевые удлинители СПУТНИК Classic предназначены для бытового использования внутри помещений (квартира, дача, офис и т.д.) для подключения к электросети бытовых приборов различного назначения на удаленном расстоянии. Удлинители могут быть использованы для разветвления питания и подключения одного и более потребителей одновременно. Ассортимент включает в себя большое количество моделей с длиной от 1,8 до 5 м, с тремя гнездами, тумблер питания со световой индикацией, вилку евро, что предоставляет возможность оптимального выбора для конечного потребителя.

Область применения:

для подключения электрических приборов к электрической сети при температуре окружающей среды от 5 до 25°C.

Технические характеристики:

- Корпус из высококачественного пластика
- Тумблер питания со световой индикацией (в зависимости от модели)
- Вилка евро двухполюсная с двойным заземляющим контактом (в зависимости от модели)
- Трехжильный кабель ПВХ
- Сечение 0,75 мм²
- Длина: 1,8 м, 3 и 5 м
- Номинальное напряжение 220 В
- Рабочая частота 50–60 Гц
- Максимальная нагрузка 10А
- Максимально допустимая суммарная мощность нагрузок 2200 W (2,2 кВт)
- Срок службы до 5 лет

Модель	Длина	Напряжение	Сила тока	Количество гнезд	Сечение провода, мм ²	Заземление	Выключатель	Макс. мощность нагрузки	Количество в упаковке, шт.
УК-303 1,8М	1,8 м	220 В	10 А	3	0,75	да	нет	2200 W (2,2 кВт)	20
УК-303 3М	3 м	220 В	10 А	3	0,75	да	нет	2200 W (2,2 кВт)	20
УК-303 5М	5 м	220 В	10 А	3	0,75	да	нет	2200 W (2,2 кВт)	20
БК-303 1,8М	1,8 м	220 В	10 А	3	0,75	да	да	2200 W (2,2 кВт)	20
БК-303 3М	3 м	220 В	10 А	3	0,75	да	да	2200 W (2,2 кВт)	20
БК-303 5М	5 м	220 В	10 А	3	0,75	да	да	2200 W (2,2 кВт)	20

УДЛИНИТЕЛЬ S-303



Технические характеристики:

- Корпус из высококачественного пластика ABS
- Тумблер питания со световой индикацией
- Вилка евро двухполюсная с двойным заземляющим контактом
- Трехжильный кабель ПВС
- Сечение 3*1,5 мм²
- Длина: 1,8 м, 3 и 5 м
- Номинальное напряжение 220 В
- Рабочая частота 50–60 Гц
- Максимальная нагрузка 16А
- Максимально допустимая суммарная мощность нагрузок 3500 W (3,5 кВт)
- Срок службы до 5 лет

Модель	Длина	Напряжение	Сила тока	Количество гнезд	Сечение провода, мм ²	Заземление	Выключатель	Макс. мощность нагрузки	Количество в упаковке, шт.
S-303 1,8М	1,8 м	220 В	16 А	3	3*1,5	да	есть	3500 W (3,5 кВт)	20
S-303 3М	3 м	220 В	16 А	3	3*1,5	да	есть	3500 W (3,5 кВт)	20
S-303 5М	5 м	220 В	16 А	3	3*1,5	да	есть	3500 W (3,5 кВт)	20